

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr KDWU_Kurki Kulowe_PN25_01_PL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Kurki kulowe QT PN 25

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kurki kulowe QT z motylkiem lub rączką:

- Kurek kulowy nakrętno – nakrętny z dźwignią jednoramienną – 1280
- Kurek kulowy nakrętno – wkrętny z dźwignią jednoramienną – 1281
- Kurek kulowy wkrętno – wkrętny z dźwignią jednoramienną – 1282
- Kurek kulowy nakrętno – nakrętny z pokrętłem motylkowym – 1285
- Kurek kulowy nakrętno – wkrętny z pokrętłem motylkowym – 1286
- Kurek kulowy wkrętno – wkrętny z pokrętłem motylkowym – 1287

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kurki kulowe QT PN 25 przeznaczone są stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych i ogrzewania.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent: IBP Instalittings Sp. z o.o., ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29, 61-249 Poznań, Polska

Miejsce produkcji: Ningbo IDC, 15FL, Xingye Building, No. 901 East Baizhang Road, Jiangdong District, Ningbo, Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0220 wydanie 1 „Kurki kulowe QT PN 25” ważna do 18.10.2022.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej (ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa).

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Materiał: Mosiądz niklowany CuZn40Pb2 (CW617N) zgodny z PN-EN 12165
- Wykonanie zgodnie z ITB-KOT-2017/0220 wydanie 1
- Gwinty wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 228-1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary wyrobów 1280, 1281	Gwinty: od 3/8 do 2 W mm: DN 10 do DN 50	ITB-KOT-2017/0220 wydanie 1
Wymiary wyrobów 1282, 1285, 1286, 1287	Gwinty: od 3/8 do 1 W mm: DN 10 do DN 25	
Maksymalne ciśnienie robocze	25 bar – przy temp. maks. 120°C	
Moment napędowy	Wymogi spełniono	
Wytrzymałość na skręcanie	Wymogi spełniono	
Wytrzymałość na zginanie	Wymogi spełniono	
Wytrzymałość ograniczników	Wymogi spełniono	
Szczelność: a) szczelność zamknięcia b) szczelność zewnętrzna	Wymogi spełniono	
Trwałość	Wymogi spełniono	
Uszczelnienie kątowe	Wymogi spełniono	
Wytrzymałość hydrauliczna	Wymogi spełniono	
Właściwości akustyczne (dot. kurków DN 20, 25 i 32)	Wymogi spełniono	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Magdalena Jakubaszko (Quality Manager)
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań, 11.03.2019
(miejsce i data wydania)



(podpis)